

## ECOCAL INTO

### MALTA RISANANTE AD ALTA COIBENZA



#### CARATTERISTICHE

**ECOCAL INTO** è una malta pronta deumidificante a base di calce idraulica naturale predisposta per l'applicazione con macchine intonacatrici in continuo tipo "Putzmeister".

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

Realizzazione d'interventi di ricostruzione di intonaci esterni ed interni in continuo di vecchie murature umide, purché privi di infiltrazioni di acqua. Il prodotto è particolarmente indicato per interventi in edifici storici, chiese, murature e supporti costituiti da strutture realizzate con mattoni crudi.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto:	Polvere nocciola
Granulometria aggregati:	0-3 mm
Resistenza meccanica a compressione:	28 gg sup. 1,5 MpA
Aria occlusa:	25 % circa
Bleeding:	Assente
Densità apparente:	1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Acqua d'impasto:	22 %

#### MODO DI IMPIEGO

Scrostare e pulire mediante spazzolatura la muratura, eliminando tutte le parti incoerenti. Applicare l'intonaco a macchina sulle superfici inumidite precedentemente, usando un tubo di uscita di diametro non inferiore a 30mm. Realizzare uno spessore minimo di almeno 2 centimetri. In caso di forti spessori si consiglia l'utilizzo di una rete porta intonaco.

#### IMBALLI

Sacchi da kg 20

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica nonché eventuali informazioni verbali sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate, se non per accordi diversamente raggiunti o per eventuali diverse pattuizioni contratte. Si raccomanda prima dell'utilizzo del prodotto di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità nelle reali condizioni applicative.