

## ECOCAL RAS

### MALTA A BASE CALCE NATURALE PER RASATURE



#### CARATTERISTICHE

Malta anidra premiscelata a base di calce naturale, inerti silicei, sabbie carbonatiche, pozzolane naturali ultra fini e additivi di origine naturale.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

**ECOCAL RAS** è una malta studiata per la finitura d'interventi di ristrutturazione, esterna e interna, dove sia richiesta una superficie caratterizzata da un alto grado di finitura anche in virtù di specifiche esigenze estetiche.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Polvere nocciola
Perdita al fuoco	20,10
Acqua d'impasto	21-23 %
Resa	15-16 Kg per m <sup>2</sup> per cm
Tempo di presa	Inizio presa 1-3 h (Ago di Vicat)

#### MODO DI IMPIEGO

Preparare i supporti provvedendo ad eliminare efflorescenze, parti incoerenti e pulverulenti. Stendere con spatola liscia procedendo ad applicare spessori da 2 a 8 mm per volta. Nei periodi estivi o in giornate con forte vento bagnare bene il supporto da rasare.

#### CONFEZIONI

Sacchi Kg 25

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica nonché eventuali informazioni verbali sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate, se non per accordi diversamente raggiunti o per eventuali diverse pattuizioni contratte. Si raccomanda prima dell'utilizzo del prodotto di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità nelle reali condizioni applicative.