

ECOFLOOR ACTIVE

VERNICE ANTIBATTERICA PER PAVIMENTI



CARATTERISTICHE

Pittura epossidica bicomponente in emulsione acquosa e modificata con speciali additivi di argento micro e nano particellare in grado di conferire potere auto igienizzante e di abbattimento della carica batterica presente e di prevenzione alla formazione delle muffe. Il prodotto contiene nel suo mix delle microsferi in vetro che aumentano in modo significativo la resistenza all'usura e al traffico delle ruote gommate.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ECOFLOOR ACTIVE è indicato per la verniciatura di tutte quelle superfici che necessitano di un continuo effetto antibatterico come le pareti, i pavimenti ed i soffitti dei locali ospedalieri o dei laboratori medici sia di presidio che di produzione. Il prodotto è privo di solvente e in dispersione acquosa viene utilizzato in tutte le applicazioni previste in ambiente alimentare quali stabilimenti di produzione, mense e cucine di grande ristorazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Colore tinte RAL
Peso Specifico	1,45 kg/l
Viscosità a 20°	1500 mPa.s
Pot-life a 20°	60 minuti circa
Consumi	200 gr/m ² per mano
Secco al tatto	6 ore circa a 20°
Pedonabilità	45 minuti
Adesione al calcestruzzo	Superiore a 3,5 Mpa

MODO DI IMPIEGO

Preparare accuratamente le superfici da trattare mediante eliminazione di tutte le eventuali presenze di oli, sostanze grasse o residui di boiacche. Depolverizzare completamente le superfici. Preparare il prodotto da applicare previa omogeneizzazione separata dei singoli componenti e successiva miscelazione del componente A (contenitore piccolo) nel componente B (contenitore grande). L'operazione deve esse effettuata con trapano elettrico a bassa velocità (300 giri minuto). L'applicazione del prodotto può essere fatta a pennello, rullo o spruzzo con sistema airless.

CONFEZIONI

Secchi da 10 - 25 kg (A+B)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica nonché eventuali informazioni verbali sono fornite al meglio della nostra conoscenza. Non si assumono responsabilità per notizie obsolete o errate, se non per accordi diversamente raggiunti o per eventuali diverse pattuizioni contratte. Si raccomanda prima dell'utilizzo del prodotto di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità nelle reali condizioni applicative.